



PERCHÉ ALPHATRONICS

- Offerta completa di prodotti
- Ricerca e sviluppo Made in Holland
- Documentazione tecnica dettagliata
- Programma di formazione tecnica
- Elevata disponibilità dei prodotti
- Certificata ISO-9001
- Esperienza nella sicurezza sin dal 1978

SOLUZIONI DI SICUREZZA GLOBALI

- Antintrusione
- Controllo Accessi
- TVCC
- Antincendio
- Centralizzazione degli allarmi
- Soluzioni per ospedali

AlphaVision XL



CARATTERISTICHE

- Facile installazione e programmazione
- 16 - 616 zone cablate o wireless (max. 32)
- 32 sezioni, 40 tastiere, 500 codici PIN utente o tags
- 1500 tags prossimità extra per controllo accessi
- Integrazione opzionale via GI/API/KNX
- Modulo IP integrato (+ notifica e-mail)
- Controllo accessi sino a 40 porte
- Valori di resistenze EOL configurabili
- App gratuita per controllo remoto
- Programmazione via tool software AlphaTool
- Ricerca e sviluppo Made in Holland
- Certificata Grado 3

La centrale AlphaVision XL permette di realizzare sistemi ibridi di medie e grandi dimensioni. Il sistema può essere sviluppato sia con rilevatori cablati che wireless. Aggiungendo una scheda di espansione con uno o quattro BUS di comunicazione RS-485, il sistema può essere ampliato di 120 o 480 zone. Si possono collegare sino a 15 espansioni per ogni BUS RS-485, arrivando sino a 616 zone. La lunghezza massima di ogni BUS RS-485 è di 1200 metri.

User-friendly

AlphaVision XL è molto semplice da programmare e installare. L'innovativo design del sistema e il nuovo software AlphaTool, permettono una veloce e facile installazione. Il sistema può essere programmato localmente dalla tastiera o localmente/remotamente utilizzando il tool software AlphaTool. L'utente finale può gestire il sistema con la versione Lite del software AlphaTool. Grazie alla possibilità di poter gestire diversi valori di resistenze EOL, è possibile rimpiazzare velocemente vecchi sistemi esistenti.

IP nativa

Gli allarmi possono essere inviati immediatamente verso una centrale di ricezione, utilizzando l'interfaccia IP nativa. È anche possibile inviare gli allarmi attraverso il modulo opzionale PSTN. Nelle installazioni ad alto rischio, si può prevedere un canale di backup, utilizzando un modulo di trasmissione opzionale di Grado 3 IP + GPRS. Via IP il sistema può essere facilmente integrato attraverso API/SDK.

Opzioni di controllo

La centrale può essere inserita/disinserita digitando un codice PIN sulla tastiera, utilizzando un tag di prossimità o un telecomando wireless. La App per dispositivi mobili di Alpatronics consente altresì di inserire o disinserire il sistema di allarme e di avere informazioni sullo stato della centrale.

DATASHEET PRODOTTO

Specifiche Tecniche

Numero di zone:	16 espandibili a 616 cablate/wireless
Numero di tipologie di zone:	11
Numero di partizioni:	max 32
Numero di utenti:	500 (codici PIN e/o tags) per inserim./disinserim. + controllo accessi
Controllo accessi:	1500 tags extra per controllo accessi
Time switch:	8
Tastiere:	40 LCD e/o LCD/Prox
Lettori controllo accessi:	40 lettori (controllo accessi/ inserimento/ disinserimento)
Uscite:	4 relay/ 4 O.C. (200mA)/ 1 speaker
Comunicazioni:	IP, IP + GPRS (opzionale) o PSTN (opzionale)
Protocolli IP/GPRS:	SIA-HS, SEC IP 2.x
Protocolli PSTN:	SIA level 3, Contact ID
Memoria Log:	1000 eventi
Livelli codici utente:	8 + 1 codice installatore
Programmazione:	Attraverso tool software AlphaTool o da tastiera
Peso:	5480 g
Dimensioni case metallico:	400 x 255 x 120 mm (h x w x d)
Alimentazione:	15VDC-3A
Certificazioni:	EN50131 (grade 3) NCP registered

Codici articoli

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
AT004100+	Centrale AlphaVision XL con Tastiera LCD
AT004102+	Centrale AlphaVision XL con Tastiera LCD/ PROX
AT004110+	Scheda espansione 1 x BUS RS-485 per AlphaVision XL
AT004114+	Scheda espansione 4 x BUS RS-485 per AlphaVision XL
AT004120	Tastiera LCD per AlphaVision XL/ML
AT004124	Tastiera LCD/PROX per AlphaVision XL/ML
AT004166	Scheda PSTN plug-on, per XL/ML
AT009831	Scheda espansione 8 zone + 8 O.C., XL/ML
AT004314	Scheda espansione 8 zone + 8 O.C., XL/ML, Box Metallico
AT004312	Scheda espansione 8 zone + 2 relay + 8 O.C. + 1 LS, XL/ ML, Box Metallico + Alimentatore
AT004318	Scheda espansione per dispositivi Wireless, su BUS RS-485, XL/ML
AT004326	Letture Prox per AlphaVision
AT004337	Scheda relay per lettore Prox AlphaVision XL/ML
AT004338	Scheda relay per lettore Prox AlphaVision XL/ML in Box Metallico con alimentatore
AT003614	Scheda IP/GPRS per XL
AT004333	Convertitore RS-485/Fibra per BUS RS-485, per ML/XL

TKH GROUP

Da Luglio del 2010 Alphasolutions è parte del gruppo TKH Group.

In collaborazione con le altre sister company del cluster TKH Security Solutions, AlphaTronics sviluppa innovative soluzioni per la sicurezza.

CONTATTI

AlphaTronics BV
Watergoorweg 71
3861 MA Nijkerk
Tel. : 033-2459944
Web: www.alphatronics.nl
Email: info@alphatronics.nl

AASSET SECURITY ITALIA
SPA
member of TKH Group

Sede operativa
Via Palù 38 h/I
31010 Zoppé di San
Vendemiano (TV)
t. +39 0438 1792811
f. +39 0438 1792831

Sede di Gallarate
Via Bernardino Forni 2
21013 Gallarate (VA)
t. +39 0438 1792811
f. +39 0438 1792831