# S60DMC

## Decoder video IP 1 canale

- Audio Duplex, Dati, e Contatti I/O
- Installazione a Rack

## Sommario

\N

**TKH SECURITY SRL** - via Palù 38 H/I - 31020, Zoppè di San Vendemiano (TV) - Italy
**Tél. :** +39 (0) 438 179 2811
tkhsecurity.it - info.it@tkhsecurity.com

# S60DMC

SIQURA SURVEILLANCE SOLUTIONS

## Specifiche Techniche

| | |
|---|---|
| **Uscita(e) Video** | 1x CVBS (1Vpp), BNC |
| **Ingresso(i) Video** | 1 MPEG-2, MPEG-4, or H264 video stream |
| **Ingressi Audio** | 2 CH (stereo), RJ45 |
| **Uscita(e) audio** | 2 CH (stereo), RJ45 |
| **Web Browser** | MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari |
| **Compressione video** | H.264, MPEG2, MPEG4 |
| **Risoluzione Video** | D1, 2/3D1, 1/2D1, 2CIF, CIF, QCIF (25/30 fps) |
| **Ingresso(i) d'allarme** | 2 |
| **Uscita(e) d'allarme** | 2 |
| **Network Protocol** | ARP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, ONVIF, RTCP, RTP, RTSP, SAP, SMTP, SNMPv1/v2c(MIB-2), SSL, TCP/IP, UDP, UPnP |
| **Evento d'Allarme** | Rilevamento del movimento, ingesso d' allarme, perdita video |
| **Network Streaming** | TCP: RTP/RTSP, RTP/RTSP/HTTP |
| **Compressione audio** | G.711 (A- o u-Law), 8/16 bit linear PCM |
| **Interfaccia(e) Seriale** | 1xRS-232, 1xRS-485 (2- o 4- fili) |
| **Controllo PTZ** | Pan/Tilt/Zoom/Focus, Camera OSD |
| **Aggiornamento Software** | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| **Numero di Privacy Zones** | 10 zone programmabili per ingresso video |
| **Intelligent Video Analytics** | Rilevamento cambio del campo di inquadratura, mascheramento dell'immagine |
| **Configurazione** | Upload, Download e configurazione via PC remoto |
| **Livello d'Accesso Login** | Sino a 20 utenti con 3 diversi livelli di accesso |
| **Registrazione** | Micro SD memory slot per registrazione a bordo |
| **Temperatura d'utilizzo** | -10°C ~ +60°C |
| **Umidità** | Meno del 90%, senza condensa |
| **Alimentazione** | Rack MC10 o MC11 |
| **Dimensioni (L x H x P)** | 128 x 24 x 190 mm - 5.04 x 0.94 x 7.48 In |
| **Potenza Assorbita (W)** | 5 |
| **Peso** | 0.450 kg - 0.99 lbs |

# S60DMC

## Accesorios

MC10AC/EB2

MC11AC

MC11DC-24V
Box Alimentatore