SEI-E6226TI

Eyeball IP, 3MP, 2.8-12mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE.

- Telecamera 3 Megapixels CMOS, Day/Night (ICR)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di Protezione IP66
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.
SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.
Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-E6226TI

skilleye

Specifiche Techniche

Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS, 3 Megapixels
Pixels - Totali	2048 (H) x 1536 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,07 lux @ F1.2 (50IRE)
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Iris F-Number	F= 1.4
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264/ H.264H/ MJPEG, Triplo Streaming
Risoluzione Video	1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps), 2048x1536 (25 fps)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	4
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP66, IK10
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	4.5
Peso	0.688 kg - 1.52 lbs
Dimensioni	Ø 109 mm - 4.29 In