TTP111HD

Trasmettitore balun UTP

- Supporta Telecamere HD-CVI, AHD e HD-TVI
- Ottima qualità di trasmissione di segnali video su comuni doppini twistati
- Dispositivo passivo (senza bisogno d'alimentazione)
- Più facile da installare del cavo coassiale

TKH SECURITY SRL - via Palù 38 H/I - 31020, Zoppè di San Vendemiano (TV) - Italy
Tél. : +39 (0) 438 179 2811
tkhsecurity.it - info.it@tkhsecurity.com

TTP111HD

Specifiche Techniche

Standard Video	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Ingresso(i) Video	1 CH Composito, BNC, 1 CH Composito, BNC
Uscita(e) Video	Bassa tensione bilanciata current loop
Distanza Massima	300 m
Categoria UTP	CAT5
Banda Passante	50Hz - 47 Mhz
Alimentazione	non richiesto
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +55°C
Umidità operativa	0 ~ 95%, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +85°C
Dimensioni (L x H x P)	14.5 x 49.5 x 15.5 mm - 0.57 x 1.95 x 0.61 In
Potenza Assorbita (W)	Ø
Peso	0.018 kg - 0.04 lbs